



HSM SECURIO B24 - 4,5 x 30 mm + Externer autom. Öler



Aktenvernichter HSM SECURIO B24

Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau-Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.


Technische Daten

| | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Artikel-Nr.: | 17831110 | Eingabebreite: | 240 mm |
| EAN | 4026631034371 | Behälter-/Auffangvolumen: | 35 l |
| Schnittart: | Partikelschnitt | Auffangvolumen in Blatt (80 g): | 415 |
| Schnittgröße: | 4,5 x 30 mm | Geräuschpegel (Leerlauf): | ca. 54 dB(A) |
| Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): | E-3 F-1 O-3 P-4 T-4 | Breite x Tiefe x Höhe: | 395 x 317 x 605 mm |
| Schnittleistung in Blatt 80g/m ² : | 14 - 16 | Gewicht: | 20,5 kg |
| Leistungsaufnahme: | 500 W | Schnittgut: | Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD |
| Spannung / Frequenz: | 230 V / 50 Hz | | |

Produktinformationen



Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter optional über einen externen automatischen Öler.



Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.



Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Energiesparend

Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



Start-Stop-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Anzeige Behälter voll

Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.




Sichtfenster zur Füllstandkontrolle

Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.



Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 (nach ISO/IEC 21964).



*HSM SECURIO B24, B26, B32

www.hsm.eu

HSM®